

Секретный Совет депутатов
Утвержден:
ам. Нач. УМВД по
майор милиции Санин
26 ноября 1941 г.

58.
71

ИНСТРУКЦИЯ

по применению светомаскировочных приспособлений
на автотранспорте.

1. Передние фары.

Приспособление для фар состоит из металлического диска диаметром 220 мм., центр горизонтальной световой щели диска устанавливается на 35 мм ниже оси фары, размер щели 11х60 мм с внутренней стороны диска и щели прикрепляется четырех-сторонний козырек длиной в верхней части 30 мм., в нижней 18 мм.

С наружной стороны диска с боку щели прикрепляется поворотный фильтр /металлическая заслонка криволинейной имеющая 35 световых отверстий диаметром 2 мм./, заслонка применяется в период воздушной тревоги, с целью уменьшения светового потока, а при угрожаемом положении заслонка откидывается, тем самым увеличивается световой поток.

При использовании этим видом маскировки необходимо необходимо произвести регулировку фар так, чтобы световой луч был направлен под углом ниже горизонта на расстоянии 12 метров от машины и по ширине не более 7-8 метров.

Приспособление пригодно для автомобилей всех видов.

2. Стоп сигнал.

а/ Для грузовых автомобилей - стоп сигнал маскируется путем вставления металлического вкладыша под стекло, диаметр вкладыша равен 93 мм., причем на вкладыше имеется световые отверстия диаметром 2 мм. Отверстие располагается по контуру световых просветов самого фонаря. Количество отверстий для лампочки "СТОП" 14 штук, а для номерной лампочки 16 шт. По бокам вкладыша делается два отверстия для шурупов, крепящих ободок к фонарю.

б/ Для автомашин марки М-1 применяется так же металлический вкладыш, но с центральным отверстием диаметром 30 мм., а на расстоянии 28 мм. от вкладыша по окружности делаются световые просветы, диаметром 2 мм., общим количеством 12 шт.. Диаметр вкладыша 94 мм.

По бокам вкладыша делается два отверстия для шурупов, крепящих ободок к фонарю.

в/ Для автомашины ЗИС-101 применяется вкладыш по устройству похожий на М-1, только диаметр вкладыша равен 77 мм.; диаметр центрального отверстия равен 18 мм., а световые просветы количеством 9 шт. расположены на расстоянии 21 мм. от центра вкладыша, кроме того расположены на расстоянии 21 мм. от центра вкладыша, кроме того вкладыш имеет три выступа, расположенных под углом 120 градусов один по отношению к другому, для крепления вкладыша к фонарю.

3. Номерное освещение автомобиля маскируется путем установки сверху фонаря металлического козырька, который крепится к фонарю при помощи резинки, обхватывающей корпус фонаря.

Козырек устанавливается так, чтобы свет падал только на номерной знак.

Начальник ГАИ Управления Милиции
УМВД по Мурманской области
мл. лейтенант Милиции - Нечаев.



Основание: ф. Р-76, оп. 1, д. 18, л. 71

Директор
ГОКУ ГАМО в г. Кировске

Главный архивист
ГОКУ ГАМО в г. Кировске

В.В. Попова
(81531) 9 48 66



С.М. Салимова

Н.В. Петрова